Bestellung

Rohr Kaminsysteme geschoßhoch





E-Mail: office@rohrkamin.at

Liefertermin:	
Bauvorhaben:	
Adresse:	
Auftraggeber:	
Projektbearbeiter:	
TelNr.:	
Kamintype:	
Rohr Universal	Rohr Universal LAF
	mit Luftschacht
DM cm	ja nein
Rohausführung weiß verputzt gedämmt mit 5cm Steinwolle	
Zusatzoptionen:	
	Sockelausführung Standard- Sonder-
Kaminkopfhalterung (Sparrenhalter)	Variante Ausführung
biegesteife Verbindung	4.0
Versetzschlaufen	
verschlämmte Ausführung	
Kaminmontage:	
	ırch Rohr-Kamin mit Kran
Montage bauseits Montage du	ırch Rohr-Kamin mit Kran
	ırch Rohr-Kamin mit Kran
Montage bauseits Montage du	urch Rohr-Kamin mit Kran
Montage bauseits Montage du	Abholung
Montage bauseits Montage du Lieferung: Lager Baustelle	Abholung
Montage bauseits Montage du Lieferung: Lager Baustelle Ansprechperson Baustelle:	Abholung

herzustellen. Auf die Einhaltung der notwendigen Abstände (5 cm) zu anderen Bauteilen ist zu achten. Deckenaussparungen sind bauseits auszugießen.

m = 7,73 m)	ш		PT
Rasterhöhen für RA / PA im Keller (bzw. EG) Jede weitere Rasterhöhe (auch für OG / DG): Einer der 3 Werte + ganze Meter (z.B.: 1,73 m + 6 m = 7,73 m) m Gesamthöhe	E		DG
Rasterhöhen für RA / Jede weitere Rasterhö Einer der 3 Werte + ga	E		OG
1,40 m 1,73 m (Standard) 2,06 m	E	PT	PT
Maße bitte in	m angeben!	Putztürrahmen: 3	39,0 x 25,5 cm
Grundriss:		Zuständiger Rauchfangkehrer:	

\A/i	hŧ	ia	

Wichtig:
Lage des Rauchrohranschlusses (RA) und der Putztüren (PT)
mit Pfeil und Kürzel am Grundriss kennzeichnen. (z.B.: PT──)

Unterschrift Besteller:

Interner Bereich Produktion:				
Elementeinteilung:				
1.Teil m	Bestellnummer:			
2.Teil m	Qualitätskontrolle:			
3.Teil m				
4.Teil m	Unterschrift:			

Bestellung

Rohr Kaminsysteme geschoßhoch





office@rohrkamin.at

Liefertermin:	
Bauvorhaben:	
Adresse:	
Auftraggeber:	
Projektbearbeiter:	
TelNr.:	
Kamintype:	
Rohr Universal	Rohr Universal LAF
2-zügig	
	mit Luftschacht
0.2000.	ja nein
DM / cm	ja nem
Kopfausbildung: (immer mit Edelstahl-A Rohausführung weiß verputzt gedämmt mit 5cm Steinwolle	bdeckplatte)
Zusatzoptionen:	Sockelausführung
Kaminkopfhalterung (Sparrenhalter)	Standard- Sonder-
	Variante Ausführung
biegesteife Verbindung	
	4. E
Versetzschlaufen	0 4,0
Versetzschlaufen	
Versetzschlaufen	m # 10
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage:	rch Rohr-Kamin mit Kran
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage:	
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage:	
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage: Montage bauseits Montage du	
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage: Montage bauseits Montage du Lieferung: Baustelle	rch Rohr-Kamin mit Kran Abholung
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage: Montage bauseits Montage du Lieferung: Lager Baustelle Ansprechperson Baustelle:	arch Rohr-Kamin mit Kran Abholung
Versetzschlaufen verschlämmte Ausführung Kaminmontage: Montage bauseits Montage du Lieferung: Lager Baustelle	arch Rohr-Kamin mit Kran Abholung

Deckenaussparungen sind hinsichtlich Größe und Lotrechtigkeit entsprechen herzustellen. Auf die Einhaltung der notwendigen Abstände (5 cm) zu anderen Bauteilen ist zu achten. Deckenaussparungen sind bauseits auszugießen.

	7,73 m)		£	E				PT
(eller (bzw. EG)	n für OĞ / DG): .er (z.B.: 1,73 m + 6 m =		E					DG
Rasterhöhen für RA / PA im Keller (bzw. EG)	Jede weitere Rasterhöhe (auch für OG / DG): Einer der 3 Werte + ganze Meter (z.B.: 1,73 m + 6 m = 7,73 m)	m Gesamthöhe	E					OG
Rast		:	E					EG
*	1,40 m 1,73 m (Standard)		E	E	0,72 m Ld		E	E
	Maße b	itte ir	ı m ang	jeben!	F	Putztürrah	 men: 39,0	x 25,5 cm
	Grundriss:				Zustä	indiger hfangke		

Wichtig:
Lage des Rauchrohranschlusses (RA) und der Putztüren (PT)
mit Pfeil und Kürzel am Grundriss kennzeichnen. (z.B.: PT──► ☐)

Interner Bereich Produktion: Elementeinteilung: 1.Teil m Bestellnummer: 2.Teil m Qualitätskontrolle: 3.Teil m 4.Teil m Unterschrift:

Unterschrift Besteller: