

Leistungserklärung

Nr.: 002-4-02 2026-06-11

1. **Kenncode des Produkttyps:** a.) Rohr Universal T400 N1 W 3 G50
b.) Rohr Universal LAF T400 N1 W 3 G50
c.) Rohr Universal PLUS T400 N1 W 3 G50
2. **Verwendungszweck:** Bausatz für System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohr für Gas-, Öl- und Festbrennstoff-Regelfeuerstätten für Klassifizierung T 400 N1 W 3 G50, einschließlich Mehrfachbelegung mit raumluftunabhängigen Scheitholz-Feuerstätten
3. **Hersteller:** Kamin- und Betonwerk Rohr, Obermair-Rieseneder GmbH & Co KG
Bahnhofstr. 8, A-4532 Rohr im Kremstal
Tel. Nr. +43 7258 / 2203-0 E-Mail: office@rohrkamin.at
4. **Systembewertung:** 2+ (AVCP)
5. **Europäisches Bewertungsdokument:** ETA-12/0267
Technische Bewertungsstelle: OIB
Notifizierende Stelle: 1085 (OFI)
6. **Leistungserklärung ETA:** Nach Tabelle 1

Leistungsmerkmal	Erklärte Leistung
Feuerwiderstand von außen nach außen	NPD
Feuerwiderstand von innen nach außen	G50
Gasdichtheit/Leckrate	N1
Strömungswiderstand (Innenrohr)	$r = 0,0015 \text{ m}$
Dimensionierung / Wärmedurchlasswiderstand	$\geq R35$
Beständigkeit/Kondensatbeständigkeit	W
Beständigkeit der Gasdichtheit/Leckrate gegenüber chemischen Bestandteilen/Korrosion Beständigkeit der Druckfestigkeit gegenüber chemischen Bestandteilen	3
Wärme- und strömungstechnische Merkmale von Abgasanlagen für Mehrfachbelegung bei Außenschale aus Beton	Brennstoff: Scheitholz Max. Nennwärmeleistung der Feuerstätten: 15kW Max. Anzahl von Feuerstätten: 3 Höhe über der letzten Einmündung: mind. 4m
Luftdichtheit der Außenschale bei Außenschale aus Keramik	$\leq 0,25 \text{ m}^3/\text{hm}$
Minimale äußere Oberflächentemperatur bei definierter Umgebungstemperatur bei Außenschale aus Keramik	14,09°C (bei Innentemperatur = 20°C und Außentemperatur = -1°C)
Maximale Höhe	Außenschale Beton: max. 50m, wobei max. 15m über TTST Außenschale Keramik: max. 25m
Frost- Tauwechselbeständigkeit	NPD

7. **Leistungserklärung:** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rohr am 11.06.2026


 Mag. Helmut Obermair, Geschäftsführer