



**Leistungserklärung**  
**Nr.: 001-1-02 2015-05-29**

1. **Kenncode des Produkttyps:** System-Abgasanlagen mit Innenrohren aus Keramik für Abgasanlagen nach EN 13063-1:2007
2. **Kennzeichnung:** Isolier-Rohr-Kamin T400 N1 D 3 G50
3. **Verwendungszweck:** mehrschalige System-Abgasanlage mit Keramikinnenrohren ohne oder mit angeformtem Luftschaft (Multifunktionsschacht), zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten ins Freie.
4. **Hersteller:** Kamin- und Betonwerk Rohr  
Obermair-Rieseneder Gmbh & Co KG  
Bahnhofstr. 8  
A-4532 Rohr im Kremstal  
Tel. Nr. +43 (0) 7258 / 2203-0 Fax Nr.: +43 (0) 7258 / 2203-20  
E-Mail: [office@rohrkamin.at](mailto:office@rohrkamin.at)
5. **Bevollmächtigter:** Mag. Helmut Obermair, Geschäftsführer
6. **Systembewertung:** 2+
7. **Notifizierende Stelle:** Die notifizierte Zertifizierungsstelle OFI CERT, Franz-Grill-Straße 5, A-1030 Wien hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem 2 + Verfahren durchgeführt und das Konformitätzertifikat 1085-CPR-0414 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
8. **Leistungserklärung ETB:** entfällt
9. **Erklärte Leistung** nach ZA.1 der EN 13063-1:2005+A1:2007

Leistungsmerkmal	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
5.2.4 Feuerwiderstand von außen nach außen	NPD	EN 13063-1. <sup>1</sup>
5.2.1.3 Feuerwiderstand von innen nach außen	T400	EN 13063-1
Beständigkeit gegen thermischen Schock		
5.2.1.3 Feuerwiderstand von innen nach außen	G50	EN 13063-1
Rußbrandbeständigkeit		
5.3.1 Gasdichtheit/Leckrate	N1	EN 13063-1
5.3.3 Strömungswiderstand von Innenrohren und Verbindungsstücken	$r = 0,0015 \text{ m}$ $\zeta \leq 1,6$	EN 13063-1 nach EN 13384-1 <sup>2</sup>
5.2.3 Dimensionierung / Wärmedurchlasswiderstand	$\geq R48$	EN 13063-1
5.1.2 Druckfestigkeit der Innenrohre	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	EN 13063-1 <sup>2</sup>
5.1.3 Maximale Höhe des Innenrohres	$\leq 50\text{m}$	EN 13063-1 <sup>2</sup>
5.1.4.2 Druckfestigkeit der Versetzmittel für Innenrohre	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 13063-1
5.1.7 Versetzmittel für Außenschalen	Mörtel: $\geq M 2,5$	EN 13063-1 <sup>3</sup> EN 998-2
5.1.6 Druckfestigkeit der Außenschale	$\leq 50 \text{ m}$	EN 13963-1 <sup>4</sup>
5.3.2 Beständigkeit der Gasdichtheit/Leckagen gegenüber chemischen Bestandteilen/Korrosion	D3	EN 13063-1
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegenüber chemischen Bestandteilen	Masseverlust $\leq 5 \%$	EN 1443 <sup>2</sup> EN 1457 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nachweis National nach ÖNORM B 8203: F90

<sup>2</sup> Leistungserklärung Fa. Hart Keramik, Ref. Nr.: 1457-1-01-001-2013-06-28

<sup>3</sup> Nicht im Lieferprogramm enthalten

<sup>4</sup> Leistungserklärung Fa. Rohr Kamin, Ref. Nr.: 010-1-02 2015-05-29

5.5 Frost/Tauwechselbeständigkeit	NPD	EN 13063-1 <sup>5</sup>
Maximale Höhe der Systemabgasanlage	≤ 38,00 m	Eurocode, Typenstatik <sup>6</sup> ,
Biegefestigkeit (maximale Bauhöhe über der letzten Sicherung)	≤ 1 m	Eurocode, Typenstatik <sup>4</sup>
Freisetzung von Gefahrstoffen	keine	EN 13063-1 <sup>7</sup>

Installationsangaben	Ausführung schließt jeweils die niedrigeren Klassen mit ein	technische Spezifikation
Einbauart der Keramikinnenrohre <sup>8</sup>	mit Dämmung mindestens 20 mm um Innenrohr angeordnet	
Verarbeitung	Außenschale: Mörtel M 2,5 oder M 5	EN 998-2
	Keramik-Innenrohre: mit Säurekitt Fa. Calderys	EN 13063-1
Abstand zu Wände aus oder mit brennbaren Baustoffen mit einem maximalem Wärmedurchlasswiderstand von 2,5 m <sup>2</sup> K/W	Typ Ia: Zwischenraum zwischen Außenseite Außenschale und Innenseite Wand, maximal 2 Seiten, mit einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,04 W/(mK)) von mindestens 50 mm Dicke auskleiden. Die Oberfläche kann analog zu den Wänden verschlossen werden. Sichtbare Oberflächen der Außenschale können verputzt werden.	
Deckendurchgänge mit einer maximalern Höhe der Dämmung von 20 cm	Zwischenraum zwischen Außenseite Außenschale und Deckendurchgang mit einer Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,04 W/(mK)) von mindestens 50 mm Dicke ringsum auskleiden.	
Einsatzbereich	Feuerstätten für gasförmige (1), flüssige (2) und feste (3) Brennstoffe	
	raumluftabhängige Betriebsweise	
	trockene Betriebsweise	

Die Systemabgasanlage Nr.: **001-1-02 2015-05-29** entsprechen den Leistungsanforderungen der ÖNORM EN 13063-1:2007 Abgasanlagen – System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren – Teil 1: Anforderungen und Prüfungen für Rußbrandbeständigkeit; Deutsche Fassung EN 13063-1:2005+A1:2007

**10. Leistungserklärung:** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rohr am 29.05.2015

  
Mag. Helmut Obermair, Geschäftsführer

<sup>5</sup> Prüfzeugnis

<sup>6</sup> Genaue Maße siehe Typenstatik

<sup>7</sup> Im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung (REACH-Verordnung) wurde die Kandidatenliste „SVHC-Stoffe“ (Stand 19.12.2012), Liste mit besonders besorgniserregenden Stoffen“ von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki veröffentlicht. In dem Produkt sind die in der aktuellen Kandidatenliste „SVHC-Stoffe“ genannten Substanzen nicht enthalten.

<sup>8</sup> Siehe entsprechende Versetzanleitung